



EQUIPMENTS SPORTIFS

Date:
08/05/2017

RAPPORT DE VERIFICATION D'UN EQUIPEMENT SPORTIF

Vérification type: Référence Code du Sport R322-19 à 26 et
Norme NF S 52-409, vérification effectuée avec un exemplaire

NF S 52-409 ☒
Essai ☒
État de conservation ☒

Date réalisée: 04/05/2017

Par : M. Xuan Bach DO

Signature:

DESIGNATION DE L'EQUIPEMENT

- Localisation: Nha Trang, Vietnam
- Type de but : **Poteau de basket à sceller, déport 1.2m, 2 futs reliés par vis, en acier peint ou non peint.**
- Constructeur: Nha Trang
- Année de mise en service: sans indication
- Références: S14020GC-E7; S14020-E7; S14020EZ-E7; S14021-A; S14010-E7; S14010EZ-E7; S14010GC-E7; S14011-A (Voir l'annexe I et II)

Caractéristiques dimensionnelles:

Hauteur du cercle : 3.05m

Structure : Tube 100x100x2.5

Platine : 220x100x10

Caractéristiques générales:

Modèle à sceller avec déport 1.2m, à sceller directement dans le sol

Conditions d'utilisation:

Utilisation: Extérieur - Intérieur

ETAT DES PARTIES CONSTITUTIVES DU BUT (État de conservation par contrôle sans démontage)

Constatations (Corrosion, déformation, fissures, élément manquant, usure)	S	VO	SO
Éléments de structure (montant/barre/étais): État	X		
Panneau: État et fixation	X		
Cercle: État et fixation	X		
Fixation: État	X		
Lest (si prévu): État			X
Mécanisme de réglage / relevage / escamotage / reliage (Suspentes, ancrages, articulation, poulies)			X

No.: APAVE-SO 20170504-07	EQUIPMENTS SPORTIFS	Date: 08/05/2017
---------------------------------	----------------------------	---------------------

ESSAI DE L'EQUIPEMENT

En configuration d'utilisation

- Essai Selon La Norme NF S 52-409, Tester avec un exemplaire
- Point de suspension de la charge: Point d'ancrage
- Essai statique est réalisé en suspendant une charge de 320 kg (masses étalonnées)
- Durée de la mise sous charge: 1 minute
- Valeur résiduelle après avoir enlevé la charge/repère: 3 mm

Autre configuration:

RESULTATS DE L'ESSAI

	S	VO	SO
Conservation des appuis	X		
Immobilisation	X		
Stabilité	X		
Conservation des fixations	X		
Déformation résiduelle		X	
Conservation des éléments	X		
Autres (stop-chute, verrouillage, position travail/repos...)			X

CONCLUSION / OBSERVATIONS

Décision de maintien en service ou non de l'équipement / des équipements ci-dessus:

Déformation maximale après charge: 3 mm.

Cet équipement peut être mis en service.

No.: APAVE-SO 20170504-07	EQUIPMENTS SPORTIFS	Date: 08/05/2017
---------------------------------	----------------------------	---------------------

Annexe I : Liste des équipements certifiés
(La même forme structurelle)

S14010	Poteau de basket a sceller , deport 1.2m, 2 futs reliés par vis , en acier peint ou non peint Structure : Tube 100x100x2.5 Platine : 208x100x10 Hauteur cercle : 2.6m Modele a sceller avec deport 1.2m, a sceller directement dans le sol
S14010EZ	Poteau de basket a sceller , deport 1.2m, 2 futs reliés par vis , en acier electrozingué peint ou non peint Structure : Tube 100x100x2.5 Platine : 208x100x10 Hauteur cercle : 2.6m Modele a sceller avec deport 1.2m, a sceller directement dans le sol
S14010GC	Poteau de basket a sceller , deport 1.2m, 2 futs reliés par vis , en acier galva a chaud peint ou non peint Structure : Tube 100x100x2.5 Platine : 208x100x10 Hauteur cercle : 2.6m Modele a sceller avec deport 1.2m, a sceller directement dans le sol
S14011	Poteau de basket a sceller , deport 1.2m, 2 futs reliés par vis , en zend peint ou non peint Structure : Tube 100x100x2.5 Platine : 208x100x10 Hauteur cercle : 2.6m Modele a sceller avec deport 1.2m, a sceller directement dans le sol
S14020	Poteau de basket a sceller , deport 1.2m, 2 futs reliés par vis , en acier peint ou non peint Structure : Tube 100x100x2.5 Platine : 208x100x10 Hauteur cercle : 3.05m Modele a sceller avec deport 1.2m, a sceller directement dans le sol
S14020EZ	Poteau de basket a sceller , deport 1.2m, 2 futs reliés par vis , en acier electrozingué peint ou non peint Structure : Tube 100x100x2.5 Platine : 208x100x10 Hauteur cercle : 3.05m Modele a sceller avec deport 1.2m, a sceller directement dans le sol
S14020GC	Poteau de basket a sceller , deport 1.2m, 2 futs reliés par vis , en acier galva a chaud peint ou non peint Structure : Tube 100x100x2.5 Platine : 208x100x10 Hauteur cercle : 3.05m Modele a sceller avec deport 1.2m, a sceller directement dans le sol
S14021	Poteau de basket a sceller , deport 1.2m, 2 futs reliés par vis , en zend peint ou non peint Structure : Tube 100x100x2.5 Platine : 208x100x10 Hauteur cercle : 3.05m Modele a sceller avec deport 1.2m, a sceller directement dans le sol

No.: APAVE-SO 20170504-07	EQUIPMENTS SPORTIFS	Date: 08/05/2017
--	----------------------------	----------------------------

Annexe II: Fiche Technique de S14020GC-E

BUT DE BASKET A SCELLER COMPLET CARRE 100, Hr 3.05m

Ref: S14020GC Indice: E Finition: Galva à chaud

Poids: 78.8 (kg)

Detail 7.

DETAIL 3

DETAIL J
SCALE 1 : 8

E7	Modifier dimension de poteau	15/01/2017
D	Fournir vis, nouvelle vis M10x40 pour four panneau. Cercle de basketbal S143330	20/03/2014
C	Fut supérieur: support panneau modifié Fut inférieur: dimension modifiée Sans visserie	02/07/2012
B	Visserie fournies	23/10/2011
A		04/02/2010
Indice	Modifications	Date
Dessinateur	Pham Minh Hien	

FICHE TECHNIQUE