



Product Service

ZERTIFIKAT

Nr. Z1A 17 09 29880 042

Zertifikatsinhaber: **Seilfabrik Ullmann GmbH**
Ermlandstr. 79
28777 Bremen
DEUTSCHLAND

Prüfzeichen:



Produkt: **Klettergeräte
Kletterpyramiden**

Geprüft nach: DIN EN 1176-1:2008
DIN EN 1176-11:2014
AfPS GS 2014:01 PAK

Das Produkt entspricht hinsichtlich der Gewährleistung von Sicherheit und Gesundheit den Anforderungen des deutschen Produktsicherheitsgesetzes § 20 bis 22 ProdSG. Es kann mit den oben abgebildeten Prüfzeichen gekennzeichnet werden. Eine Veränderung der Darstellung der Prüfzeichen ist nicht erlaubt. Die Übertragung eines Zertifikates durch den Zertifikatsinhaber an Dritte ist unzulässig. Das Zertifikat ist gültig bis zum angegebenen Zeitpunkt, sofern es nicht früher gekündigt wird. Umseitige Hinweise sind zu beachten.

Prüfbericht Nr.: 713117601-1

Gültig bis: 2022-09-21

Datum, 2017-10-30

(Matthias Rattensperger)

Seite 1 von 2



**ZERTIFIKAT****Nr. Z1A 17 09 29880 042****Modell(e):**

Kletterpyramide 250, Art.-Nr.: 0100250
Kletterpyramide 300, Art.-Nr.: 0100300
Kletterpyramide 450, Art.-Nr.: 0100450
Kletterpyramide 450 Duo, Art.-Nr. 01004502
Kletterpyramide 650, Art.-Nr.: 0100650
Kletterpyramide 750, Art.-Nr.: 0100750

Kenndaten:

Art.-Nr.: 0100250
 Durchmesser: 3,80 m
 Höhe: 2,50 m
 Anzahl Abspannseile: 4 direkt in Fundamente,
 4 Zwischenseile

Art.-Nr.: 0100300
 Durchmesser: 4,50 m
 Höhe: 3,00 m
 Anzahl Abspannseile: 4 direkt in Fundamente,
 4 Zwischenseile

Art.-Nr. 0100450
 Durchmesser: 7,0 m
 Höhe: 4,5 m
 Anzahl Abspannseile: 8 direkt in Fundamente,
 8 Zwischenseile

Art.-Nr. 01004502
 Länge: 14,0 m
 Breite: 7,0 m
 Höhe: 4,5 m
 Anzahl Abspannseile: 2 x 8 direkt in Fundamente,
 1 Übergang

Art.-Nr.: 0100650
 Durchmesser: 10,40 m
 Höhe: 6,50 m
 Anzahl Abspannseile: 8 direkt in Fundamente,
 24 Zwischenseile

Art.-Nr.: 0100750
 Durchmesser: 10,40 m
 Höhe: 7,50 m
 Anzahl Abspannseile: 8 direkt in Fundamente,
 24 Zwischenseile

Verwendetes Seil: USACORD-Longlife-Seil oder
 Herkules, gedreht,
 16 mm Durchmesser

**Produktions-
stätte(n):**

29880

Seite 2 von 2



Product Service

CERTIFICATE

No. Z1A 17 09 29880 042

Holder of Certificate: Seilfabrik Ullmann GmbHErmlandstr. 79
28777 Bremen
GERMANY**Certification Mark:****Product:** Climbing equipment
Climbing pyramids**Tested according to:** DIN EN 1176-1:2008
DIN EN 1176-11:2014
AfPS GS 2014:01 PAK

The product meets the safety and health requirements of the German Product Safety Act section 20 to 22 ProdSG. The certification marks shown above can be affixed on the product. It is not permitted to alter the certification marks in any way. In addition the certificate holder must not transfer the certificate to third parties. This certificate is valid until the listed date, unless it is cancelled earlier. See also notes overleaf.

Test report no.: 713117601-1**Valid until:** 2022-09-21**Date,** 2017-10-30

(Matthias Rattensperger)

Page 1 of 2





Product Service

CERTIFICATE

No. Z1A 17 09 29880 042

Model(s):

Climbing pyramid 250, Art.-Nr.: 0100250
Climbing pyramid 300, Art.-Nr.: 0100300
Climbing pyramid 450, Art.-Nr.: 0100450
Climbing pyramid 450 Duo, Art.-Nr. 01004502
Climbing pyramid 650, Art.-Nr.: 0100650
Climbing pyramid 750, Art.-Nr.: 0100750

Parameters:

Art.-Nr.: 0100250
diameter: 3,80 m
height: 2,50 m
no. inclined tension cables: 4 directly into foundations,
4 intermediate ropes

Art.-Nr.: 0100300
diameter: 4,50 m
height: 3,00 m
no. inclined tension cables: 4 directly into foundations,
4 intermediate ropes

Art.-Nr. 0100450
diameter: 7,0 m
height: 4,5 m
no. inclined tension cables: 8 directly into foundations,
8 intermediate ropes

Art.-Nr. 01004502
length: 14,0 m
width: 7,0 m
height: 4,5 m
no. inclined tension cables: 2 x 8 directly into
foundations, 1 bridge

Art.-Nr.: 0100650
diameter: 10,40 m
height: 6,50 m
no. inclined tension cables: 8 directly into foundations,
24 intermediate ropes

Art.-Nr.: 0100750
diameter: 10,40 m
height: 7,50 m
no. inclined tension cables: 8 directly into foundations,
24 intermediate ropes

used rope: USACORD-Longlife-rope or
Herkules, twisted,
16 mm diameter

Factory(ies):

29880

Page 2 of 2